


FREKVENČNÉ MENIČE PRE INDUKČNÉ MOTORY TECO RAD EV (0,2 - 2,2 KW)

S INTEGROVANÝM VEKTOROVÝM RIADENÍM A MOŽNOSŤOU EXTERNEJ BRZDNEJ JEDNOTKY

Vstupné napätie	1x230V; 3x400V +10%, -15%
Frekvenčný rozsah	0 až 200Hz
Nosná frekvencia	skokovo nastaviteľná v rozmedzí 1 až 16kHz
Vlastnosti	 <p>vektorové alebo skalárne riadenie zobrazenie frekvencie, prúdu motora, výstupného napätia, napätia medziobvodu tepelná ochrana motora a meniča riadenie z ovládacieho panelu, diaľkové riadenie, zo sérieovej linky sériová komunikácia RS 232, RS 485, MODBUS 4 programovateľné logické vstupy, programovateľný reléový výstup možnosť rozšírenia vstupov a výstupu pomocou prídavnej dosky riadenie frekvencie pomocou vonkajšieho potenciometru riadenie frekvencie analógovým signálom 0...10V, 0/4...20mA automatický štart po výpadku napájacieho napätia, štart do bežiacieho motoru, pamäť poruchových stavov odrušenie trieda A podľa STN EN EN 55 011, filter v napájacom prívode krytie IP 20, IP 65</p>

MENIČE (KRYTIE IP20)

kW	Vstup	Model	Jed. cena v EUR
0,2	1x230V	EV - 2P2 - H1F	139,-
0,4		EV - 2P5 - H1F	144,-
0,75		EV - 201 - H1F	152,-
1,5		EV - 202 - H1F	239,-
2,2		EV - 203 - H1F	276,-
0,75	3x400V	EV - 401 - H3F	284,-
1,5		EV - 402 - H3F	334,-
2,2		EV - 403 - H3F	350,-

MENIČE (KRYTIE IP65) S OVLÁDACÍMI PRVKAMI NA MENIČI

kW	Vstup	Model	Jed. cena v EUR
0,2	1x230V	EV-2P2-H1FN4S	297,-
0,4		EV-2P5-H1FN4S	326,-
0,75		EV-201-H1FN4S	354,-
1,5		EV-202-H1FN4S	391,-
2,2		EV-203-H1FN4S	466,-
0,75	3x400V	EV-401-H3FN4S	474,-
1,5		EV-402-H3FN4S	486,-
2,2		EV-403-H3FN4S	540,-

TLMIVKY A BRZDNÉ ODPORY

kW	Měníč (IP20)		Měníč (IP65)		Vstup	Tlmičky		Brzdny odpor		Brzdná jednotka	
	Typ	Typ	Typ	Cena v EUR		Typ	Cena v EUR	Typ	Cena v EUR		
0,2	EV-2P2-H1F	EV-2P2-H1FN4S	1x230V	10mH/2,5A	13,44	JNBRN2-201S	18,10	JNBU-203	106,74		
0,4	EV-2P5-H1F	EV-2P5-H1FN4S		10mH/5A	15,27	JNBRN2-201S	18,10				
0,75	EV-201-H1F	EV-201-H1FN4S		6mH/10A	23,73	JNBRN2-202S	22,74				
1,5	EV-202-H1F	EV-202-H1FN4S		1mH/20A	22,74	JNBRN2-203S	33,02				
2,2	EV-203-H1F	EV-203-H1FN4S		10mH/5A	15,27	JNBRN2-401S	22,74				
0,75	EV-401-H3F	EV-401-H3FN4S	3x400V	6mH/10A	23,73	JNBRN2-402S	27,38	JNBU-403	116,02		
1,5	EV-402-H3F	EV-402-H3FN4S		3x3,6mH/10A*	62,57	JNBRN2403-S	36,66				
2,2	EV-403-H3F	EV-403-H3FN4S									

K meničom s krytím IP65 musia byť uvedené tlmičky a brzdné odpory umiestnené do rozvádzača s minimálnym krytím IP65. Poznámka: ***Zvýraznené tlmičky sú v trojfázovom prevedení** a používa sa len 1 kus pre menič.

Ceny sú uvedené s výhradou ich zmien podľa aktuálnej situácie kurzu USD/EUR.

Ceny sú bez DPH (EXW INCOTERMS 2000, sklad EÚ).

Množstvenné zľavy.

Záručný a pozáručný servis.

Podmienky pre distribútorov prejednávame individuálne.